

# Vyhlásenie o parametroch

## BauderSMARAGD

### DoP-č.: 1715 0000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BauderSMARAGD - 1_01	
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech	Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 2+	Systém 2+
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

## 6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 13969:2004 + A1:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari <sup>a)</sup>	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti:		
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/50mm)		
Najväčšia ťahová sila –prične (N/50mm)	1450(±10%) 1450(±10%)	1450(±10%) 1450(±10%)
Ťažnosť – pozdĺžne (%)	23(±3) 23(±3)	23(±3) 23(±3)
Ťažnosť – prične (%)		
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	vyhovuje	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	20	20
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –prične (N)	NPD	NPD
Pevnosť spojov:		
Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm)	NPD	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)	NPD	NPD
Trvanlivosť:		
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí (°C) - hore	NPD	
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí (°C) - dolu	NPD	
Vodotesnosť po umelom starnutí		NPD
Chemická odolnosť		NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C)	≤-25	≤-25
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-40	≤-40
Nebezpečné látky <sup>b),c)</sup>	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707: 2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.15 EN 13969: 2004 + A1:2006

# Vyhlásenie o parametroch

## BauderSMARAGD

### DoP-č.: 1715 0000



- a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH &Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
- b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
- c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený).

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink that reads "Mark Bauder".

Mark Bauder, jednatel'  
Stuttgart, 16.01.2026