

Technický list

GRAFITEX MS 16

tekutý odstraňovač graffiti pre umelohmotné povrchy a plexisklo
a pre odstránenie graffiti z anti-graffiti náterov a farbených povrchov.



Najdôležitejšie vlastnosti

- odstraňuje graffiti z povrchov ošetrených anti-graffiti nátermi
- odstraňuje graffiti z umelohmotných (plastových) povrchov a plexiskla

Definícia výrobku

Tekutý odstraňovač graffiti pre umelohmotné povrchy a plexisklo a pre odstránenie graffiti z anti-graffiti náterov a farbených povrchov.

Použitie

S odstraňovačom **GRAFITEX MS 16** sa dajú bez problémov odstrániť graffiti z plastového obloženia autobusov, metra, električiek a vlakov. **GRAFITEX MS 16** odstráni zvyšky graffiti a tieň po graffiti, ktoré tu zostali po nesprávnom alebo neodbornom odstránení graffiti.

GRAFITEX MS 16 je možné použiť aj na odstraňovanie graffiti z anti-graffiti náterov a z fasádnych farieb a prefarbených omietok v rámci prípravy podkladu pre naniesenie nového náteru.

GRAFITEX MS16 vracia povrchom pôvodný vzhľad.

Technické údaje

Vzhľad:	bezfarebná kvapalina
Zloženie:	organické látky, solubizátory

Spotreba

GRAFITEX MS 16: približne 100 g/ m²;
- presnú spotrebu určte vykonaním skúšky na konkrétnom povrchu

Príprava podkladu a aplikácia

NÁVOD NA POUŽITIE:

GRAFITEX MS 16 naneste na biely PAD a votrite ľahkým tlakom na graffiti. Rozpustené graffiti umyte vodou.

Nie je nutné žiadne ďalšie ošetrovanie.

U hrubých povrchov umyte rozpustené graffiti z povrchu tlakovou vodou (teplota max. +40°C).

Pre zamedzenie nežiaducich reakcií vykonajte pred čistením skúšku na malej skrytej časti povrchu.

Čistenie

Nádoby, nástroje a náradie je treba bezprostredne po použití umyť vodou.

Technický list

GRAFITEX MS 16

tekutý odstraňovač graffiti pre umelohmotné povrchy a plexisklo
a pre odstránenie graffiti z anti-graffiti náterov a farbených povrchov.

Balenie a skladovanie

Výrobok sa dodáva v nevratných plastových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 1, 5, 10 alebo 30 kg.

Skladujte v pevne uzavretom obale na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Prostriedok nemá obmedzenú skladovateľnosť.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný pri vdýchnutí a pre vodné prostredie podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s prípravkom. S prípravkom zaobchádzajte opatrne. Noste vhodný ochranný odev a rukavice (odolné olejom), ochranné okuliare (odporúča tvárový štít).

Výrobok skladujte oddelene od potravín a mimo dosahu detí.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, overenie všetkých nie je v možnostiach výrobcu. Rady, ktoré poskytujeme, majú odporúčajúci charakter. Zakaždým je treba voliť konkrétny postup až na základe výsledkov skúšky náteru na malej ploche povrchu, ktorý má byť ošetrený.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím výrobku.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2021 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.